

J-Y(st)Y (FLEXIBLE)

Domaines d'utilisation: Il est utilisé comme câble de communication de signaux et de données dans les systèmes de communication dans les installations intérieures.

Structure de câble:

Conducteur

Électrolytique Flexible Cuivre

Isolation

PVC Composé

Torsion

La torsion des groupes binaires en couches

Ruban de Séparation

Bande de polyester

Écran

Fil de mise à la terre en cuivre étamé + Bande de Al-Pet

Gaine Extérieure

PVC Composé

Emballage

100/500/1000 m

مجالات الاستعمال: يتم استخدامها في أنظمة الاتصال في داخل المنشآت، ككوابل نقل الإشارات و البيانات.

تركيب الكابل

الموصل

النحاس الكهروكيميائي متعدد الأسلاك.

العزل

مركب PVC

الطي

طي المجموعات المزدوجة على شكل طبقات.

الشريط الفاصل

شريط بولي إستر

شاشة

أسلاك نحاس مطلي بالقصدير + شريط Al-Pet

الغطاء الخارجي

مركب PVC

العبوة

1000 / 500 / 100 م

Détails techniques / الخصائص التقنية

Conducteur coupe transversale (mm²)	Résistance du conducteur Ω/km (20 °C)	La résistance d'isolement (M Ω/Km)	Capacité effective (nF/km)	Tension de fonctionnement (V)	Tension D'Essai (V AC)
المقطع العرضي في الموصل (مم²)	مقاومة الموصل $\Omega/\text{كم}$ (20 °C)	مقاومة العزل (م $\Omega/\text{كم}$)	السعة الفعالة (nF / كم)	جهد العمل (فولت)	جهد الاختبار (فولت AC)
0,50	39	100	120	300	1000
0,75	26	100	120	300	1000
1,00	19,5	100	120	300	1000
1,50	13,3	100	120	300	1000

Température de fonctionnement	Le rayon de courbure (mm)	Test de retard de flamme
درجة حرارة العمل	نصف قطر الطي (مم)	اختبار تأخير الاحتراق
-30°C ~ + 70°C	10xD	IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2

Type de Produit	Diamètre extérieur (mm)	Poids moyen (kg/km)	Type de Produit	Diamètre extérieur (mm)	Poids moyen (kg/km)
نوع المنتج	القطر الخارجي (مم)	متوسط الكتلة (كجم/كم)	نوع المنتج	القطر الخارجي (مم)	متوسط الكتلة (كجم/كم)
1x2x0,50+0,50 mm²	5,4	33	1x2x1,00+0,75 mm²	6,4	50
2x2x0,50+0,50 mm²	6,1	50	2x2x1,00+0,75 mm²	7,3	78
4x2x0,50+0,50 mm²	8,0	92	4x2x1,00+0,75 mm²	9,6	146
1x2x0,75+0,50 mm²	5,8	40	1x2x1,50+1,00 mm²	7,4	67
2x2x0,75+0,50 mm²	6,8	66	2x2x1,50+1,00 mm²	8,5	109
4x2x0,75+0,50 mm²	8,9	121	4x2x1,50+1,00 mm²	11,3	206