

Modèle	DS-K1T804F	DS-K1T804MF	DS-K1T804EF
Système d'exploitation	Linux		
Stockage	Jusqu'à 3 000 cartes valides ;		
Reconnaissance d'empreinte digitale	Jusqu'à 3 000 empreintes digitales ; Jusqu'à 10 empreintes digitales par		
Temps de réponse lors de la lecture de carte	< 1 s		
Durée d'authentification de l'empreinte digitale	< 1 s		
Identificateur d'empreintes digitales	Module optique de reconnaissance d'empreinte digitale		
Lecteur de cartes externe	Wiegand 26/34 standard		
Mode lecture de carte	-	cartes Mifare	cartes EM
Distance de lecture de cartes	-	0 à 4,5 cm	0 à 5 cm
Pavé numérique	Pavé numérique (rétro-éclairé)		
Interface de communication	TCP/IP, RS-485 (pour commande de porte sécurisée), sortie Wiegand		
Wi-Fi	Prise en charge		
Interface Wiegand	Sortie : Wiegand 26/34 ;		
Vitesse de transmission	TCP/IP : 10/100 Mbps, auto-adaptatif RS485 : 19200 bps-N-8-1		
Interface d'entrée	Bouton de sortie × 1, détecteur d'ouverture × 1, et entrée d'alarme		
Interface de sortie	Relais de verrouillage de porte (sortie) × 1, et sortie d'alarme × 1		
Écran LCD	2,4 pouces (Écran d'affichage LCD-TFT 320 × 240)		
témoin	Marche/État (Rouge/Vert)		
Étanche	IP42		
Antisabotage	Prise en charge		
Couleur	Noir (par défaut), doré (optionnel), argenté (optionnel), blanc		